



## PROFILAIR EXTRA SOUPLE

-15°C +60°C

### CARACTERISTIQUES

Tuyau souple en PVC  
Renforcement par tresse textile de haute ténacité

### UTILISATION

Air comprimé - Pulvérisation agricole  
Asservissement pneumatique sur machines - Equipement de petit matériel  
Passage de gaz et air industriel - Applications diverses

page 9



### COLORIS : NOIR OU BLEU

| Coloris | ø int<br>x ø ext<br>(mm) | Tolérance<br>(mm) | Poids<br>(g/m) | ø<br>courbure<br>(mm) | PS<br>à 23°C<br>(bar) | PLNE<br>à 23°C<br>(bar) | Longueur (m)    |  | Prix<br>(€/m) |
|---------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--|---------------|
|         |                          |                   |                |                       |                       |                         | 25m             |  |               |
| Noir    | <b>8 x 14</b>            | +/-0,5            | 130            | 55                    | 20                    | 60                      | PAEXSNO0814025  |  |               |
| Bleu    |                          |                   |                |                       |                       |                         | PAEXSBL0814025  |  |               |
| Noir    | <b>10 x 16</b>           | +/-0,5            | 155            | 65                    | 20                    | 60                      | PAEXSNO1016025  |  |               |
| Bleu    |                          |                   |                |                       |                       |                         | PAEXSBL1016025  |  |               |
| Noir    | <b>12,7 x 20</b>         | +/-0,5            | 225            | 75                    | 20                    | 60                      | PAEXSNO12720025 |  |               |
| Bleu    |                          |                   |                |                       |                       |                         | PAEXSBL12720025 |  |               |

## TUYAU ET RALLONGE AIR COMPRIME TPAC

-15°C +60°C

### CARACTERISTIQUES

Tube : TP synthétique noir - Renforcement : trame textile - Revêtement : TP synthétique noir

### UTILISATION

Refoulement d'air pour industrie et travaux publics

### EQUIPEMENT

Raccords Express (type tête de chat) avec des colliers express de sécurité avec verrouillage sur le raccord



### COLORIS : NOIR

| Finition         | ø int<br>x ø ext<br>(mm) | PS<br>à 23°C<br>(bar) | PLNE<br>à 23°C<br>(bar) | Code             | Longueur<br>(m) | Quantité<br>(pièce) | Prix<br>(€/pièce) |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Rallonge équipée | <b>20 x 29</b>           | 20                    | 60                      | TPAC2029020KTEXP | 20              | 1<br>20<br>50 et +  |                   |
| Tuyau nu         | <b>20 x 29</b>           | 20                    | 60                      | TPAC2029020*     | 20              | 1<br>20<br>50 et +  |                   |

\* Couronne de 40 m sur demande