



## PROFILTRESS 80 BAR

### CARACTERISTIQUES

Tuyau souple en PVC.  
Renforcement par tresse textile de haute ténacité

### UTILISATION

Air comprimé  
Pulvérisation agricole  
Équipement de postes de lavage à l'eau froide



page 9

### COLORIS : BLEU ROI

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						25m	50m	
10 x 19	+/- 0,5	250	56	80	250	-	PT81019050	
12 x 21	+/- 0,5	290	80	80	250	PT81221025	PT81221050	
19 x 30	+/- 0,8	520	145	80	250	PT81930025	-	

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE - minimum de commande : 500 m



## PROFILTRESS AL TEMPERATURE 80 BAR - SANS PHTALATE

### CARACTERISTIQUES

Tuyau multicouches en PVC sans phtalate avec composition spéciale pour tenue à des températures >60°C ainsi qu'aux graisses animales  
Double renforcement par tresse textile haute ténacité assurant une PLNE >240 bar à 23°C  
Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **Procès Verbal n° E16-09154 du 13/10/2016**)

### UTILISATION

Lavage à l'eau chaude sous moyenne pression (40 bar à 80°C) dans les industries agroalimentaires, cuisines de collectivités, abattoirs, conserveries, ...  
Apte à véhiculer des solutions de nettoyage et de désinfection aux dosages courants.  
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)



page 9

### COLORIS : EXTERIEUR : BLEU CLAIR - INTERIEUR : BLANC

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PS à 80°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	PLNE à 80°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
								25m	50m	
12 x 22	+/- 0,5	325	110	80	40	240	120	PT8TP1222025	PT8TP1222050	