



ALFAPUR

CARACTERISTIQUES

Tube calibré en polyuréthane shore 98
 Très faible rayon de courbure
 Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs
 Faible coefficient de frottement et de perte de charges
 Bonne résistance aux agents chimiques : hydrocarbures, huiles, solvants, ...
 Non alimentaire
 Conforme à la norme NF E49-101, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)



UTILISATION

En logique pneumatique
 Recommandé dans les espaces nécessitant de faibles rayons de courbure

page 9

COLORIS : CRISTAL - BLEU - ROUGE - NOIR

Coloris	ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						25m		
cristal bleu rouge noir	2,5 x 4	+/- 0,10	30	10	45	APUNA02504025 APU02504025 APUR02504025 APUNO02504025		
cristal bleu rouge noir	4 x 6	+/- 0,10	40	10	40	APUNA0406025 APU0406025 APUR0406025 APUNO0406025		
cristal bleu rouge noir	5,5 x 8	+/- 0,10	60	10	36	APUNA05508025 APU05508025 APUR05508025 APUNO05508025		
cristal bleu rouge noir	7 x 10	+/- 0,15	80	10	34	APUNA0710025 APU0710025 APUR0710025 APUNO0710025		
cristal bleu rouge noir	8 x 12	+/- 0,15	80	10	39	APUNA0812025 APU0812025 APUR0812025 APUNO0812025		