



## UNITRIX 60 TUYAU MULTI-USAGES

### CARACTERISTIQUES

Tube : NBR noir lisse non poreux  
 Renforcement : Trame textile noyée dans la paroi  
 Revêtement : NBR noir lisse  
 Résistance  $R < 10^6$  Ohms



### UTILISATION

Refoulement d'essence (sauf sans plomb), huile minérale, gazole, kérosène, fuel et huile lubrifiante, air comprimé, eau froide et eau chaude avec ou sans agents lavants, graisses végétales et animales, propane, butane, acides légers, insecticides, solutions salines, goudrons... Grande résistance aux intempéries et à l'ozone. Pour l'industrie pétrolière et pétrochimique, l'agriculture, le bâtiment, la navigation, l'industrie ferroviaire, les chantiers

### COLORIS : NOIR, BANDES ORANGES

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					50m		
6 x 13	160	100	20	60		TCUNITRIX063133050	
8 x 15,5	210	140	20	60		TCUNITRIX08155050	
10 x 17,5	250	160	20	60		TCUNITRIX10175050	
13 x 21	330	200	20	60		TCUNITRIX1321050	
16 x 25	440	260	20	60		TCUNITRIX1625050	
19 x 29	580	300	20	60		TCUNITRIX1929050	
25 x 36	800	400	20	60		TCUNITRIX2536050	



## UNITRIX 80 TUYAU MULTI-USAGES

### CARACTERISTIQUES

Tube : NBR noir lisse non poreux  
 Renforcement : Trame textile noyée dans la paroi  
 Revêtement : NBR noir lisse à partir du ø 32 en CR  
 Résistance  $R < 10^6$  Ohms



### UTILISATION

Refoulement d'essence (sauf sans plomb), huile minérale, gazole, kérosène, fuel et huile lubrifiante, air comprimé, eau froide et eau chaude avec ou sans agents lavants, graisses végétales et animales, propane, butane, acides légers, insecticides, solutions salines, goudrons... Grande résistance aux intempéries et à l'ozone. Pour l'industrie pétrolière et pétrochimique, l'agriculture, le bâtiment, la navigation, l'industrie ferroviaire, les chantiers

### COLORIS : NOIR, BANDES VERTES

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					40m	50m	
6 x 14	190	50	33	80	-	TCUNITRIX800614050	
8 x 16	230	70	33	80	-	TCUNITRIX800816050	
10 x 18	260	80	33	80	-	TCUNITRIX801018050	
13 x 22	370	110	33	80	-	TCUNITRIX801321050	
16 x 26	480	130	33	80	-	TCUNITRIX801626050	
19 x 31	680	170	33	80	-	TCUNITRIX801931050	
25 x 37	840	230	33	80	-	TCUNITRIX802537050	
32 x 44	935	380	33	80	TCUNITRIX803244040	-	
38 x 51	1150	460	33	80	TCUNITRIX803851040	-	
50 x 64	1610	600	33	80	TCUNITRIX805064040	-	
60 x 76	2260	800	33	80	TCUNITRIX806078040	-	