

RACCORDS GK EN LAITON (LAITON)

DESCRIPTION ET UTILISATION

Raccord rapide symétrique où tous les diamètres peuvent être couplés entre eux. Surtout utilisé pour des flexibles transportant de l'eau. Dimensions entre les griffes : 40 mm. **(Incompatible avec les raccords EXPRESS)**
Pression Nominale : 10 Bars

EMBOUT



Diamètre embout (mm)	Code	Prix (€/pièce)
DN 10	GKT10	
DN 13	GKT13	
DN 16	GKT16	
DN 19	GKT19	
DN 25	GKT25	
DN 32	GKT32	
DN 38	GKT38	

MALE



"	Code	Prix (€/pièce)
1/4	GKM06	
3/8"	GKM10	
1/2"	GKM13	
3/4"	GKM19	
1"	GKM25	
1"1/4	GKM32	
1"1/2	GKM38	

BOUCHON



Code	Prix (€/pièce)
GKP	

LANCE




"	Code	Prix (€/pièce)
1/2"	GKLG12	
3/4"	GKLG19	
1"	GKLG25	

LANCE JET PLEIN FEMELLE



"	Code	Prix (€/pièce)
3/4"	GKVSS19	

ARROSEUR + ROBINET



"	Code	Prix (€/pièce)
3/4"	GKSPT596KM	

74 cm - longueur hors tout

SYSTEME MODY



Diamètre embout (mm)	Code	Prix (€/pièce)
DN 13	GKWT13	
DN 19	GKWT19	
DN 25	GKWT25	
DN 32	GKWT32	

FEMELLE



"	Code	Prix (€/pièce)
3/8"	GKV10	
1/2"	GKV13	
3/4"	GKV19	
1"	GKV25	
1"1/4	GKV32	
1"1/2	GKV38	

JOINT



Code	Prix (€/pièce)
GKZJ	
GKZJM (pour système MODY)	

PISTOLET



"	Code	Prix (€/pièce)
3/4"	GKPI19	

Débit : 67 l/mn à 6 bars

POMME ARROSAGE 60 CM



"	Code	Prix (€/pièce)
3/4"	GKSK19	

ARROSEUR 60 CM + ROBINET



"	Code	Prix (€/pièce)
3/4"	GKSKKS	

POMME ARROSAGE FEMELLE



"	Code	Prix (€/pièce)
3/4"	GKSKR19	

ø trou : 0,8 mm