



## PROFILTRESS 40 BAR

-15°C +60°C

### CARACTERISTIQUES

Tuyau souple en PVC  
Renforcement par tresse textile de haute ténacité

### UTILISATION

Air comprimé  
Pulvérisation agricole  
Équipement de postes de lavage à l'eau froide



page 9

### COLORIS : BLEU

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						25m	50m	
6,3 x 12,5	+/- 0,3	110	55	40	125	PT4063125025	PT4063125050	
8 x 14,5	+/- 0,5	153	60	40	125	PT408145025	PT408145050	
9 x 16	+/- 0,5	174	70	40	125	PT40916025	PT40916050	
10 x 17	+/- 0,5	187	75	40	125	PT41017025	PT41017050	
12 x 20	+/- 0,5	245	105	40	125	PT41220025	PT41220050	
16 x 24	+/- 0,5	321	145	40	105	PT41624025	PT41624050	
19 x 28	+/- 0,8	420	155	40	105	PT41928025	PT41928050	
25 x 35	+/- 1,0	585	260	40	105	PT42535025	PT42535050	

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE - minimum de commande : 500 m

## PROFILTRESS AL TEMPERATURE 40 BAR - SANS PHTALATE



-15°C +70°C

### CARACTERISTIQUES

Tuyau souple en PVC armé sans phtalate. Qualité alimentaire  
Renforcement par tresse textile haute ténacité. Grande flexibilité  
Bonne tenue aux graisses animales. Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **Procès Verbal n° E16-09154 du 13/10/2016**)

### UTILISATION

Lavage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires (cuisines de collectivités, abattoirs, conserveries, etc). Apte à véhiculer des solutions de nettoyage et désinfection aux dosages courants. Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)



page 9

### COLORIS : EXTERIEUR : BLEU CLAIR - INTERIEUR : BLANC

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PS à 70°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							25m	50m	
12 x 20	+/- 0,5	245	110	40	20	120	PT4TP1220025	PT4TP1220050	
16 x 24	+/- 0,5	321	150	40	20	100	PT4TP1624025	PT4TP1624050	
19 x 28	+/- 0,5	420	165	40	20	100	PT4TP1928025	PT4TP1928050	