

ALFAVAC PU L

-30°C +80°C

CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Conforme au règlement (UE) 10/2011, simulant A, B et C

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure


Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

Polyuréthane de qualité alimentaire

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...



COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Code	Prix (€/m)
20	0,7	1,5	130	50	4	10	AVAPUL020010	
25	0,7	1,5	150	55	4	10	AVAPUL025010	
30	0,7	1,5	180	65	4	10	AVAPUL030010	
35	0,7	1,5	200	70	4	10	AVAPUL035010	
40	0,7	1,5	230	80	4	10	AVAPUL040010	
45	0,7	1,5	250	90	4	10	AVAPUL045010	
50	0,7	1,5	420	100	4	10	AVAPUL050010	
55	0,7	1,5	450	110	3	10	AVAPUL055010	
60	0,7	1,9	480	120	3	10	AVAPUL060010	
65	0,7	1,9	530	130	3	10	AVAPUL065010	
70	0,7	1,9	580	140	3	10	AVAPUL070010	
75	0,7	1,9	630	150	3	10	AVAPUL075010	
80	0,7	1,9	680	160	2	10	AVAPUL080010	
90	0,7	1,9	740	180	2	10	AVAPUL090010	
100	0,8	2,2	800	200	2	10	AVAPUL100010	
110	0,8	2,2	850	220	2	10	AVAPUL110010	
120	0,8	2,2	900	240	2	10	AVAPUL120010	
125	0,8	2,2	980	250	2	10	AVAPUL125010	
130	0,8	2,2	1050	260	1	10	AVAPUL130010	
140	0,8	2,2	1120	280	1	10	AVAPUL140010	
150	0,8	2,2	1200	300	1	10	AVAPUL150010	
160	0,8	2,2	1320	320	1	10	AVAPUL160010	
180	0,8	2,2	1410	360	1	10	AVAPUL180010	
200	0,8	2,2	1500	400	1	10	AVAPUL200010	
250	0,8	2,7	1950	500	1	10	AVAPUL250010	
300	0,8	2,7	2450	600	1	10	AVAPUL300010	
* 350	0,9	2,7	2840	700	1	10	AVAPUL350010	
* 400	0,9	2,7	3320	800	0,8	5 **	AVAPUL400005	
* 450	0,9	2,7	3640	900	0,8	5 **	AVAPUL450005	
* 500	0,9	2,7	4250	1000	0,5	5 **	AVAPUL500005	

** Minimum de commande : 10 m

* variante avec fil cuivré : prix identiques

Conditionnement : 10 m en carton (sauf certains ø)

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø 500 maximum,