



ALFASTEAM - EAU CHAUDE - VAPEUR

Eau chaude



+165°C

Vapeur saturée



CARACTERISTIQUES

Tube : EPDM blanc, lisse, de qualité alimentaire
 Renforcement : Trame textile
 Revêtement : EPDM/CSM micro-perforé, bleu avec empreinte toile

UTILISATION

Utilisation dans l'industrie alimentaire pour le nettoyage et la vapeur

nous consulter

COLORIS : BLEU

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar) Vapeur saturée	PS (bar) Eau chaude	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						20m	40m	
12,7 x 23	300	182	6	18	60	TCAST12723020	TCAST12723040	
16 x 28	400	224	6	18	60	TCAST1628020	TCAST1628040	
19 x 30	500	266	6	18	60	TCAST1930020	TCAST1930040	
25 x 38	700	350	6	18	60	TCAST2538020	TCAST2538040	
32 x 46	900	448	6	18	60	TCAST3246020	TCAST3246040	
38 x 54	1200	608	6	18	60	TCAST3854020	TCAST3854040	

Les assemblages par sertissage sont hors garantie, raccords adaptés sur demande

ALFAVAPOR - EAU CHAUDE - VAPEUR

Eau chaude



+210°C

Vapeur saturée



CARACTERISTIQUES

Tube : EPDM, noir, lisse, conducteur
 Renforcement : Tresse en fil d'acier
 Revêtement : EPDM, noir, conducteur, impression tissu

UTILISATION

Convient au transport de vapeur saturée et d'eau chaude
 Possibilité de brèves utilisations à 210°C / 18 bar
 Conductivité électrique : Résistance R < 10⁶ Ohm
 Conforme aux normes ISO 6134 : 2017, DIN 2825 : 1994 pour 6 bar

nous consulter

COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar) Vapeur saturée	PS (bar) Eau chaude	PLNE (bar) Vapeur	PLNE (bar) Eau	Longueur (m)		Prix (€/m)
							20m	40m	
19 x 32	750	220	16	50	160	157	-	TCAV1932040	
25 x 39	1000	340	16	50	160	157	TCAV2539020	TCAV2539040	
32 x 46	1300	500	16	50	160	157	TCAV3246020	TCAV3246040	

Les assemblages par sertissage sont hors garantie, raccords adaptés sur demande