


## TUYAU NAFTREX & GNR - HYDROCARBURES



### CARACTERISTIQUES

Tube : NBR (tube en ECO pour la gamme GNR), noir, lisse - Renforcement : Trame textile résistant aux températures - Carburants (avec un maximum de 50% d'arômes) +40°C - Huiles « high grade » +40°C - Gasoil +80°C - Kérozène +40°C - Liquide de refroidissement +90°C - Eau +90°C - Air +80°C - Liquides détergents, non oxydants +80°C



### UTILISATION

Utilisation spécialement prévue pour l'alimentation des moteurs en carburant  
Conforme à la norme DIN 73379 type B  
Conductivité électrique : résistance R < 10<sup>6</sup> Ohm  
Résiste aux huiles et aux essences (sauf GNR pour la gamme NAFTREX)

page 73


### COURONNES - COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	NAFTREX		GNR	
				Longueur : 20 m	Prix (€/m)	Longueur : 20 m	Prix (€/m)
3,2 x 7	40	15	60	NAFTREX03207020		NAFTGNR03207020	
3,5 x 7,5	50	15	60	NAFTREX03507520		-	
4 x 9	50	15	60	NAFTREX0409020		NAFTGNR0409020	
4,5 x 9	60	15	60	NAFTREX04509020		-	
5 x 10	100	15	60	NAFTREX0510020		NAFTGNR0510020	
5,5 x 10,5	100	15	60	NAFTREX05510520		-	
6 x 11	100	15	60	NAFTREX0611020		NAFTGNR0611020	
7 x 12	100	15	60	NAFTREX0712020		-	
7,5 x 12	100	15	60	NAFTREX07512020		NAFTGNR07512020	
8 x 13	100	15	60	NAFTREX0813020		NAFTGNR0813020	
9 x 14	100	15	60	NAFTREX0914020		-	
10 x 15	110	15	60	-		NAFTGNR1015020	
11,5 x 17	130	15	60	NAFTREX11517020		-	

### BOBINES - COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)	Référence	Prix (€/pc)
3,2 x 7	40	15	60	20	NAFT0320720TO	
5,5 x 10,5	100	15	60	20	NAFT05510520TO	
8 x 13	100	15	60	15	NAFT081315TO	
9 x 14	100	15	60	15	NAFT091415TO	

## TUYAU CARBUFLEX - HYDROCARBURES



### CARACTERISTIQUES

Tube : NBR, noir, lisse - Renforcement : Trame textile - Recouvrement : CR, noir, lisse  
Très résistant au carburant (sauf GNR), à l'huile, à l'ozone, à l'acide et à l'abrasion

### UTILISATION

Utilisation spécialement prévue pour l'alimentation des moteurs en carburant à basse pression  
Conforme à la norme DIN 73379-1-2A type E

page 73

### COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)	Prix (€/m)
					40m	
5 x 11	100	120	10	30	TCCARB0511040	
6 x 12	100	144	10	30	TCCARB0612040	
8 x 14	130	192	10	30	TCCARB0814040	
9,5 x 15,5	150	228	10	30	TCCARB095155040	