



FLAT 15 ROUGE

-10°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau enroulable à plat
Intérieur: caoutchouc noir synthétique
Extérieur : tissu polyamide avec une enduction polyuréthane
Très léger et maniable - Mauvaise résistance à l'abrasion

UTILISATION

Transport d'eau sous pression



page 58

COLORIS : ROUGE

ø int (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
				20m	40m	
25	116	15	45	FL15POR025020	FL15POR025040	
32	150	15	45	FL15POR032020	FL15POR032040	
38	205	15	45	FL15POR038020	FL15POR038040	
45	235	15	45	FL15POR045020	FL15POR045040	
50	265	15	45	FL15POR050020	FL15POR050040	
63	359	15	45	FL15POR065020	FL15POR065040	
70	385	15	45	FL15POR070020	FL15POR070040	
75	425	15	45	FL15POR075020	FL15POR075040	
100	580	10	30	FL15POR100020	FL15POR100040	
110	665	10	45	FL15POR110020	FL15POR110040	

FLAT 15 ROUGE EQUIPE

-10°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau enroulable à plat
Intérieur: caoutchouc noir synthétique
Extérieur : tissu polyamide avec une enduction polyuréthane
Très léger et maniable
Mauvaise résistance à l'abrasion

UTILISATION

Transport d'eau sous pression

EQUIPEMENT

Raccords Guillemin DN 50 embout 51 mm en alu, ligaturés



COLORIS : ROUGE

ø int (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)	Prix (€/pièce)
				20m	
50	265	15	45	FL15POR050020KIT	