



COQUILLES DE SERRAGE (ALU - INOX)

DESCRIPTION ET UTILISATION

Rapide et facile d'emploi ce système de montage est composé de 2 demi-coquilles et d'un jeu de boulons. Ce montage est proposé en aluminium ou en acier inoxydable. Pour réaliser soi-même ses flexibles avec une qualité supérieure du sertissage tout en réduisant le temps et les coûts de maintenance sur site sans destruction du raccord et des coquilles.

Pression Nominale : 25 Bars

COQUILLES A BOULONS

DN (mm)	ø ext. Flexible (mm)		Aluminium	Prix (€/pièce)	Inox 316	Prix (€/pièce)
	Mini	Maxi				
13	22	24	COQA013		COQS013	
19	30	33	COQA019		COQS019	
25	34	36	COQA025/5		-	
	36	39	COQA025		COQS025	
32	42	43	COQA032/5		-	
	43	46	COQA032		COQS032	
	47	50	COQA032/8		-	
38	47	49	COQA038/5		-	
	50	52	COQA038		COQS038	
	53	56	COQA038/8		-	
	57	60	COQA038/10		-	
40	53	56	COQA040		-	
	58	61	COQA040/10		-	
45	58	61	COQA045		-	
	59	61	COQA050/5		-	
50	60	62	-		COQS050/5.5	
	61	63	COQA050/6		-	
	64	67	COQA050		COQS050	
	69	71	COQA050/10		-	
63	74	76	COQA063/6		COQS063/6	
	78	82	COQA063		COQS063	
	84	87	COQA063/10		-	
75	86	88	COQA075/6		COQS075/6	
	89	93	COQA075		COQS075	
	94	97	COQA075/10		-	
80	94	97	COQA080		-	
	99	102	COQA080/10		-	
100	112	114	COQA100/6.5		-	
	114	119	COQA100		COQS100	
	118	122	COQA100/10		-	
	122	126	COQA100/12		-	
	126	130	COQA100/14		-	
	130	134	COQA100/16		-	
125	143	148	COQA125		-	
150	168	174	COQA150		-	
	174	180	COQA150/13		-	
200	222	229	COQA200/12		-	
	230	239	COQA200/16		-	