

OPAL PU

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc grise
 Couche intérieure en Polyuréthane
 Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température
 Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

UTILISATION

Aspiration et refoulement de matériaux abrasifs et granuleux



page 33

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE GRISE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							25m		
40	+/- 1,0	3,7	610	190	4	7	OPPU040025		
50,8	+/- 1,0	4,2	870	220	4	7	OPPU0508025		
60	+/- 1,0	4,3	1030	280	4	7	OPPU060025		
80	+/- 1,0	4,8	1680	360	3	7	OPPU080025		

OPAL PU ANTI STATIQUE AL

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc grise
 Couche intérieure en polyuréthane alimentaire
 Surface extérieure comportant une tresse de cuivre gainée PVC et soudée en spirale
 Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température
 Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service - Résistance : $R < 2 \times 10^6 \Omega/m$

UTILISATION

Aspiration et refoulement de matériaux abrasifs et granuleux



page 33

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE GRISE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							25m		
40	+/- 1,0	4	650	190	2	7	OPPUASAL040025		
50,8	+/- 1,0	4,5	830	220	2	7	OPPUASAL0508025		
60	+/- 1,0	4,7	920	280	2	7	OPPUASAL060025		
80	+/- 1,0	5,5	2025	360	2	7	OPPUASAL080025		