



ALFACIER SPECIAL AD BLUE®

-10°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC renforcé d'une spirale en acier galvanisée
Pression de service à 23°C

UTILISATION

Aspiration et refoulement basses pressions

page 33

COLORIS : NOIR

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							30m	60m	
20	+/- 1,0	3,5	340	140	4	9	ACNO020030	ACNO020060	
25	+/- 1,0	4	450	150	4	9	ACNO025030	ACNO025060	



ALFACIER PRESS SANS PHTALATE

-10°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier et d'une tresse textile de haute ténacité - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **E19-10417**)

UTILISATION

Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, etc...

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

page 33

COLORIS : TRANSPARENT

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							20m	30m	
25	+/- 1,0	4	670	160	16	9	-	ACP025030	
32	+/- 1,0	5	800	220	14	9	-	ACP032030	
40	+/- 1,0	6,5	1200	250	14	9	-	ACP040030	
51	+/- 1,0	6,5	1600	290	14	9	-	ACP051030	
60	+/- 1,0	7	1950	400	12	9	-	ACP060030	
63	+/- 1,0	7	2050	460	12	9	-	ACP063030	
70	+/- 1,0	8	2650	800	12	9	-	ACP070030	
76	+/- 1,0	8	2800	850	12	9	-	ACP076030	
102	+/- 1,0	9	3900	1120	10	9	ACP102020	-	

↑ [X] Marquage au mètre [X] ↓

