

AQUASTAR

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié durété 72 ShA renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - PVC dont les composants sont tous non toxiques
 Calibré sur le Ø extérieur : dimensions de la première colonne du tableau
 Facilement tronçnable, enterrable (dans les règles de l'art)
 Aspect lisse facilitant l'assemblage de raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colles usuelles du commerce
 Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service



TEST D'ETANCHEITE

Chaque couronne subit un test d'étanchéité sous pression d'air avant expédition

UTILISATION

Aspiration et refoulement d'eau dans l'équipement des piscines - SPA - Balnéo - etc.
 Formellement déconseillé pour les liaisons surpresseur-prise de balai - nage à contre courant

page 33

COLORIS : BLEU

ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						25m	50m	
20	-0 / +0,2	2,5	170	140	6	AQ020025	AQ020050	
25	-0 / +0,2	3	250	160	6	AQ025025	-	
32	-0 / +0,2	3,5	420	200	6	AQ032025	AQ032050	
40	-0 / +0,2	3,3	510	200	6	AQ040025	-	
50	-0 / +0,2	3,5	750	200	6	AQ050025	AQ050050	
63	-0 / +0,2	4	960	250	6	AQ063025	AQ063050	

AUTRES DIAMETRES SUR DEMANDE

KIT ASPIRATION

CARACTERISTIQUES

Kit d'aspiration composé :

- De 7 mètres de tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
 Surface intérieure lisse en cristal transparent - Maniable - Léger - Flexible
 Vide : 6 m de colonne d'eau
 Pression de service à 23°C : 4 bar (coefficient de sécurité 3 fois la PS)
- De raccords en Laiton, d'un clapet anti-retour, d'une crépine en INOX - Nez de robinet équipé d'un mamelon mâle - mâle pour pouvoir s'adapter à toutes les pompes - Le tout assemblé par des colliers de serrage pour faciliter la maintenance



UTILISATION

Aspiration en milieu agricole, etc... - Pompes, Pompes vide-cave

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLEUE

Type de kit d'aspiration	Poids (kg)	Longueur (m)	Code	Prix (€/pièce)
1 ^{er}	2,7	7	AZKA025007LT100	
1 ^{er} 1/4	3,6	7	AZKA032007LT114	