

AMAZONE EXTRA SOUPLE JONC APPARENT VERT

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié extra souple renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc et d'un jonc apparent pour faciliter le glissement au sol.

Surface intérieure lisse

Grande maniabilité même à basse température

Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

UTILISATION

Aspiration et refoulement d'eaux usées

Produits pulvérulents et de faible granulométrie

Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicule de vidange

Tonnes à lisier

page 33

COLORIS : GRIS CLAIR JONC APPARENT VERT

ø int. (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m) 25m	Prix (€/m)
70	+/- 1,0	5,5	1600	375	4	9	AMEXSGJAV070025	
80	+/- 1,0	6	1860	400	4	9	AMEXSGJAV080025	
102	+/- 1,0	6,6	2700	490	3	8	AMEXSGJAV102025	

COLORIS : GRIS CLAIR JONC APPARENT VERT - LONGUEUR DROITE DE 2,80 m

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
							2,80m	
80	+/- 1,0	6	1860	400	4	9	AMEXSGJAV0800028	
102	+/- 1,0	6,6	2700	490	3	8	AMEXSGJAV1020028	

AQUASANIT EXTRA SOUPLE

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié extra souple renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc

PVC dont les composants sont tous non toxiques

Calibré sur le Ø extérieur : dimensions de la première colonne du tableau

Aspect lisse facilitant l'assemblage de raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colles usuelles du commerce - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

UTILISATION

Évacuations PVC souple

COLORIS : GRIS FONCÉ

ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						1m	
32	-0 / +0,2	3,5	420	170	6	AQEXSGF032001	
40	-0 / +0,2	3,3	510	180	6	AQEXSGF040001	
50	-0 / +0,2	3,5	750	200	6	AQEXSGF050001	

LONGUEURS EN 1,50M ET 2M SUR DEMANDE